

G 145 Sunglorin

dyspersja samonabłyszczająca

zakres zastosowania

- Do posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, które można pokrywać warstwami ochronnymi.
- Odpowiedni szczególnie do kamienia, linoleum, asfaltu, kauczuku i lakierowanego parkietu.

zalety/ właściwości produktu

- dobra rozlewność
- stosowany także jako środek pielęgnacyjny
- bezproblemowo usuwalny
- polerowalny
- działanie antypoślizgowe

dane techniczne	
wartość pH	8,5 - 9,2
kolor produktu	biały
pojemność/rodzaj	1 l butelka 10 l kanister



G 145 Sunglorin

dyspersja samonabłyszczająca

zastosowanie i dozowanie



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, które można pokrywać warstwami ochronnymi.



Warunek:
posadzka podłogowa po czyszczeniu
gruntownym, zneutralizowana i sucha.



G 145 Sunglorin nanieść cienką warstwą na posadzkę za pomocą mopa.

Na koniec pozostawić do wyschnięcia
Proces powtórzyć dwa do trzech razy.



jako środek pielęgnujący:

na nawierzchniach lakierowanych:

100 - 150 ml/10 l wody

na nawierzchniach nie lakierowanych:

150 - 200 ml/10 l wody

ważne wskazówki

Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć źródła ciepła (kaloryfery, ogrzewania podłogowe).

Chronić przed mrozem.

produkty uzupełniające

środek do gruntownego czyszczenia posadzek podłogowych wrażliwych na działanie zasad:

S 707 CORRIDOR® unic

środek do gruntownego czyszczenia posadzek podłogowych odpornych na działanie zasad:

G 426 Total extra

pielęgnacja:

S 780 CORRIDOR® daily

silne zabrudzenia:

HC 43 Intensivreiniger

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

S 2 Chronić przed dziećmi.

S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie i etykietę.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu G 145 Sunglorin na stronie www.buzil.com.

kod GISBAU: GE 10

numer artykułu:

G145-0001

G145-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wersja/nr druku: TDG145/1/05