

IR 45 Indumaster® Strong

wysokoalkaliczny środek skutecznie usuwający brud

zakres zastosowania

- Do czyszczenia odpornych na działanie zasad materiałów, nawierzchni i posadzek podłogowych w pomieszczeniach przemysłowych i warsztatach.
- Usuwa mocne zabrudzenia olejowo -tłuszczowe oraz sadzę.
- Szczególnie zalecany do usuwania gumy startej z opon i grafitu.

zalety/ właściwości produktu

- wybitna siła rozpuszczania brudu
- bardzo dobre właściwości dyspergowania w przypadku zabrudzeń olejowo - tłuszczowych
- odpowiedni do automatów myjących oraz do maszyn wysokociśnieniowych

dane techniczne	
wartość pH	13
kolor produktu	zielony
pojemność/rodzaj	12 x 1 l butelek w kartonie 10 l kanister 200 l beczka



IR 45 Indumaster® Strong

wysokoalkaliczny środek skutecznie usuwający brud

zastosowanie i dozowanie



Do pomieszczeń przemysłowych.



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie zasad.



Do materiałów i nawierzchni odpornych na działanie zasad.



mycie ręczne:
średnie zabrudzenia:
100 ml/10 l wody



mocne zabrudzenia:
500 ml do 2 l/10 l wody
Splukać czystą wodą.



automat:
mycie bieżące:
150 - 200 ml/10 l wody
mycie intensywne:
250-500ml/10l wody



czyszczenie wysokociśnieniowe:
1:5 do 1:10 z wodą

ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.

Przed zastosowaniem przeprowadzić test trwałości kolorów i wytrzymałości materiału w mało widocznym miejscu.

Przy używaniu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki.

produkty uzupełniające

Do usuwania mocno ścierającej się gumy (np. z opon):

IR 42 Indumaster® Forte

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

Xi Produkt drażniący.
R 38 Działa drażniąco na skórę.
R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

S 2 Chronić przed dziećmi.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody.
S 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
S 39 Nosić okulary lub ochronę twarzy.
S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu IR 45 Indumaster® Strong na stronie www.buzil.com.

kod GISBAU: -- --

numer artykułu:
IR45-0001
IR45-0010
IR45-0200

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wersja/nr druku: TDIR45/2/13