

G 460 BUCALEX®

lepki środek na bazie kwasu fosforowego do gruntownego czyszczenia sanitariatów

zakres zastosowania

- Do gruntownego czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń w sanitariatach.
- Stosowany na wszystkich odpornych na działanie kwasów materiałach i nawierzchniach w pomieszczeniach wilgotnych.
- Szczególnie odpowiedni do porcelany sanitarnej, chromu i nawierzchni ze stali nierdzewnej.
- Bez trudu usuwa ekstremalne zanieczyszczenia w szczególności wapieni, kamień urynowy, rdzę oraz brud, tłuszcz i resztki mydła.

zalety/ właściwości produktu

- silne, szybkie działanie czyszczące
- koncentrat ma działanie antybakteryjne
- bardzo dobre właściwości rozpuszczania wapienia i tłuszczu
- lepkość umożliwia dobrą przyczepność do pionowych powierzchni takich jak płytki ścienne i zapewnia tym samym długotrwałe działanie
- odpowiedni do zastosowania w maszynie jednotarczowej
- ujęty na liście RK

dane techniczne	
wartość pH	ok. 0,5
kolor produktu	czerwony
pojemność/rodzaj	12 x 1 l butelek w kartonie 10 l kanister Na żądanie pojemności niestandardowe.



G 460 BUCALEX®

lepki środek na bazie kwasu fosforowego do gruntownego czyszczenia sanitariatów

zastosowanie i dozowanie



Do wszystkich wilgotnych nawierzchni w sanitariatach.



mycie ręczne:
100 ml/10 l wody aż do postaci nie rozcieńczonej.



maszyna:
maszyna jednotarczowa:
100 ml do 1l/10 l wody

Przed zastosowaniem G 460 BUCALEX® zwilżyć powierzchnię zimną wodą.
Zawsze służyć zimną wodą.

ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.
Nie stosować na kamieniach naturalnych zawierających wapien jak np. marmur, płyty Solnhofen, trawertyn, wapien muszlowy.
Nie stosować na aluminium, lakierowanych powierzchniach i szkle akrylowym.
Nie stosować na materiałach o uszkodzonej powierzchni emaliowanej lub pokrytej chromem.

Przed zastosowaniem na tworzywie sztuczne i armaturze konieczne zapoznać się ze wskazówkami producenta.

Nie mieszać ze środkami czyszczącymi zawierającymi chlor.

produkty uzupełniające

Ekstremalnie mocne zabrudzenia w WC i pisuarach:
G 465 WC-Reiniger.

Pielęgnacja:
T 464 Bucasan® *trendy*.
G 463 Bucasan® *Clear*.

Odświeżanie powietrza:
buz fresh® Duftöl G 569.

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

kod GISBAU: GS 50

- R 34 Powoduje oparzenia.
- S 2 Chronić przed dziećmi.
- S 26 Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- S 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- S 45 W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
- C Produkt żrący.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu G 460 BUCALEX® na stronie www.buzil.com.

numer artykułu:
G460-0001
G460-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękopisów pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.