

# Numatic HFM 1515 G

## szorowarka jednotarczowa zasilana sieciowo

Jednotarczowa maszyna czyszcząca, przeznaczona do gruntownego czyszczenia, prania wykładzin, krystalizacji naturalnych posadzek kamiennych. Obudowa z tworzywa "Structofoam", silnik przemysłowy "heavy duty", pracujący na dużych, bezobsługowych łożyskach jest połączony z przekładnią planetarną, pracującą w oleju, zapewniającą cichą i niezawodną transmisję napędu. Wszystkie zasadnicze elementy konstrukcji są zaprojektowane i wykonane z myślą o minimum 10-letniej eksploatacji. Możliwość rozbudowy o układ odpylający (np dla firm parkieciarskich), dodatkowe obciążenie lub inne akcesoria wyszczególnione w cenniku.



### DANE TECHNICZNE HFM 1515 G

Moc silnika	1500 W
Zasilanie	~230 V
Obroty	150 obr./min.
Szerokość szczotki	1x 450 mm
Szerokość pad	1x 16"
Pojemność zbiornika	1x 10 L
Przewód	15 m
Waga	31 kg
Wymiary	1250 x 560 x 460mm

#### Wyposażenie standardowe:

- uchwyt padów
- zbiornik na płyn myjący
- przewód zasilający
- maszyna gotowa do pracy

#### Wyposażenie opcjonalne:

- układ ssący dustrol, szczotka twarda, szczotka tyneksowa, szczotka do szamponowania